



Biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken produserer biogass til drivstoff og biogjødsel til landbruket. Biogjødsel er et flytende organisk gjødselprodukt, basert på biologisk avfall fra husholdninger og næringsmiddelindustri samt husdyrgjødsel. Biogasssubstratet er hygienisert ved minimum 70 °C med oppholdstid 1 time, og tilfredsstillende med dette de hygieniske krav i «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav». Etter gassproduksjon kjøles biogjødsla ned til 18 °C for stabilisering. Biogjødsel leveres i bulk, mengde oppgis i vektrapport.



Analyseresultat (november 2022)

Totalt nitrogen	N-tot	4,77	kg/m ³
Nitrat+Nitritt –N	NO ₂₊₃ -N	<0,05	kg/m ³
Ammonium –N	NH ₄ -N	2,89	kg/m ³
Fosfor	P-Al	0,36	kg/m ³
Kalium	K-Al	0,19	kg/m ³
pH		8,2	
Tørrstoffinnhold	TS	4,3 %	
Organisk innhold	VS	67,6 %	

Råvarer til biogassanlegget

Forbruk råvarer etter vekt- % (ca.):

Matavfall	40 %
Husdyrgjødsel	60 %

Prosesshjelpemiddel

BDP 869	0,3 %
KemGuard 5872	0,003-0,004 %



Produktet plasseres i kvalitetsklasse I

Kvalitetsklasse I kan brukes på følgende måter:

- På jordbruksarealer, i private hager og i parker kan produktet brukes med inntil fire tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode.
- På grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster kan produktet legges ut i lag på maksimalt fem centimeters tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.